



# AGS 65

Art. No: 3665

## Odstraňovač graffiti stínů



**AGS 65 se používá k odstranění graffiti stínů vzniklých při odstraňování graffiti. Pro venkovní a vnitřní použití, zejména na porézní povrchy.**

### Návod k použití

**AGS 65** odstraňuje zbytky stínů vzniklých při odstraňování graffiti a nátěrů.

**AGS 65** se používá na následující materiály: žula, břidlice, pískovec, glazurovaná cihla, opracovaný mramor, dřevo a na odstranění nátěrů neorganickými barvami.

Je jemně ztužený, aby lépe přilnul k povrchu a prodloužila se doba působení.

**AGS 65 nepoužívejte na měkké kovové povrchy, například hliník.**

### Odstranění graffiti stínů

**AGS 65** aplikujte štětcem/ štětkou na mokrý povrch, nechte působit 5–30 minut, dokud se graffiti stíny nerozpustí. Otryskejte horkou vodou vysokým tlakem (40-90 °C, 70-150 bar). Tlak vody upravte podle charakteru povrchu.

Pro kovové povrchy nepoužívejte příliš vysoký tlak, protože se tím sníží účinnost odstranění. Povrch je lépe setřít houbou nebo hadrem a opláchnout vodou. V případě potřeby proces opakujte.

### Dávkování

Neředte.

### Spotřeba

0,2 - 0,5 l/m<sup>2</sup>

#### Technická data

- Žlutohnědá, jemně viskózní kapalina.
- Dodávána v 5 nebo 25 litrových plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,09 kg/l
- Hodnota pH: přibližně 14
- Bod vzplanutí: >67°C
- Obsahuje: hydroxid draselný; hexyl-(D-glukosid); 2-aminoethan-1-ol

#### Skladování

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

#### Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

#### Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.

Zamezte styku s kůží a očima.

#### Označení: Nebezpečí



**Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.**

**UN:1814 hydroxid draselný, roztok**

Třída: 8 PG: II

**Je nebezpečnou věcí pro přepravu.**

Aktualizováno: 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

### Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: [info@trion.se](mailto:info@trion.se) Web: [www.trion.se](http://www.trion.se)

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: [klecka@skfasady.cz](mailto:klecka@skfasady.cz)  
[www.skfasady.cz](http://www.skfasady.cz)